Multimetre de poche Aneng M613

Multimètre de poche M613

Note : Pas noté
Prix
19,10 €

Montant des Taxes3,18 €

48 h

Poser une question sur ce produit

FournisseursRestorpinball

Description du produit

Version Aneng 613
Sympa comme tout, sincline, etc... un bel affichage en prime
Tout sous la main pour le flipper et autre usage
Intéressant par la fonction réveil et hygromètre

Caractéristiques :

1. Mesures précises et polyvalentes : mesures True RMS (valeur efficace vraie) sur 4000 points, vraiment bien pour nos flippers
2. Conception ergonomique pour une utilisation mobile : format de poche compact et léger avec étui de rangement pour les pointes de touche ; idéal pour l'automobile, les inspections sur site et le bricolage.
3. Visibilité améliorée : écran LCD rétroéclairé haute définition et lampe torche intégrée, parfaits pour les environnements sombres (compartiments moteur, tableaux électriques de nuit, etc.)

Fonction Plage Résolution Précision

Fonction	Plage	Résolution	Précision
Courant AC	0 mA - 10	0,1 mA - 0,01 A	±(2,2 % de la lecture + 10)
Courant DC	0 mA - 10 A	0,1 mA - 0,01 A	±(1,8 % de la lecture + 8)
Tension AC	0 mV - 600 V	1 mV - 1 V	±(1,5 % de la lecture + 8)
Tension DC	0 V - 600 V	1 mV - 1 V	±(1,2 % de la lecture + 5)
Résistance (Ohm)	0 ? - 40 M?	0,1 ? - 10 k?	±(1,5 % de la lecture + 10)
Condensateur (Farad)	0 nF - 40 mF	10 pF - 1 ?F	±(6 % de la lecture + 20)
Fréquence (Hz)	40 Hz - 4 MHz	0,1 Hz - 0,001 MHz	±(1,5 % de la lecture + 10)

Hz 40 Hz - 4 MHz 0,1 Hz - 0,001 MHz ±(1,5 % de la lecture + 10)
Diode ?

Température (°C/°F) ?
Test Continuité ?
Humidité ?
Arrêt automatique Arrêt automatique après 15 min d'inactivité
Calendrier perpétuel ?

Poids 126 g
Réveil ?
Affichage 4000 points
Maintien des données ?
Matériau ABS
Écran rétroéclairé ?
Modèle de pile 2 piles AAA (Piles non incluses)

Indicateur de batterie faible

Contenu de l'emballage (piles non incluses)
1 x Multimètre
1 x Manuel
1 x Cordon de mesure
1 x Boîte d'emballage
1 x Sac de rangement

Nécessite deux piles AAA (non fournies)

Lot de 1 multimètre